

Meldorf obkladové pásky

Ploché obkladové pásky na úpravy fasád a vnitřních ploch s optickým vzhledem režného zdiva nebo zdiva z přírodního kamene.

Popis výrobku

Účel použití

Úprava povrchu na individuální výtvarné řešení kombinovaného tepelně izolačního systému Capatect, i na jiné rovné, pevné a nosné podklady.

Vlastnosti

- organicky pojené hotové omítkové dílce na způsob keramických pásků
- reakce na oheň A2-s1, d0 podle ČSN EN 13501-1
- převážně z minerálních surovin
- odolné vlivům povětrnosti a UV záření
- prodyšné pro vodní páry
- odolné mechanickému namáhání
- odolné proti nárazům a poškrábání, snadno se čistí
- ruční výroba
- tloušťka cca 4-6 mm

Dodávané typy

Standardní formát (tloušťka 4-6 mm), Typ „pískovec“ ve smíšeném formátu (tloušťka 4–6 mm). Zvláštní odstíny, formáty a povrchové úpravy na dotaz.

Typ: cihla

Typ pásků	Balení	Spotřeba
Přímé pásky (240 x 71 mm)	3,0 m ² /karton = 144 ks	48 ks/m ²
Rohové pásky ¾ Rohoý díl s hlavou a ¾ běhou (175 x 115 x 71 mm)	3,0 m/karton = 36 ks	12 ks/m rohu (= 0,29 m ² plochy)
Rohové pásky 1/1 Rohoý díl s hlavou a celým běhou (240 x 115 x 71 mm)	3,0 m/karton = 36 ks	12 ks/m rohu (= 0,36 m ² plochy)



TECHNICKÁ INFORMACE

Typ: pískovec		
Typ pásků	Balení	Spotřeba
Přímé pásky (300 x 52 mm) (300 x 71 mm) (300 x 135 mm)	3,0 m ² /karton obsahuje: 45 ks 45 ks 19 ks	
Rohové pásky 1/1 Rohový díl s hlavou a celým běhouolem (240 x 115 x 52 mm) (240 x 115 x 71 mm) (240 x 115 x 135 mm)	3,0 m/karton obsahuje: 12 ks 12 ks 9 ks	závisí na rozložení jednotlivých formátů

Typ: Exklusiv		
Typ pásků	Balení	Spotřeba
Přímé pásky OSLO, STOCKHOLM, KOPENHAGEN (40 x 400 mm)	3,0 m ² /karton =141 ks	47 ks / m ²
Rohové pásky OSLO, STOCKHOLM, KOPENHAGEN (40 x 105 x 240 mm)	3,0 m/karton = 60 ks	20 ks / m

Pro dosažení přirozeného vzhledu je třeba vzít v úvahu mírné rozměrové tolerance.

Barevné odstíny

Odstín	Variace	Formát
Altweiß	-	Cihla
Antik*	hell, dunkel	Cihla
Brandenburg	-	Cihla
Dithmarschen	-	Cihla
Friesland	-	Cihla
Hamburg	-	Cihla
Juist*	beige, beige-grau, beige-gelb	Cihla
Mecklenburg*	hellrot, mittelrot, dunkelrot a brand	Cihla
Oldenburg*	hellrot, mittelrot, dunkelrot	Cihla
Rotbunt*	hell, mittel, dunkel	Cihla
Sylt*	gelb, orange, gelb-orange	Cihla
Westerwald*	grau-mittel, grau-rötlich, grau-grünstich	Cihla
Grau**	-	Pískovec
Gelb**	-	Pískovec
Rot**	-	Pískovec
Formát Exklusiv		
OSLO	hell, dunkel	40 x 400 mm
STOCKHOLM	-	40 x 400 mm
KOPENHAGEN	-	40 x 400 mm

*	Tyto barevné odstíny jsou baleny namíchané v různých variacích a zpracovávají se smíšené za účelem získání přirozené hry barev. Pokud má být barva jednotná, je třeba ji specielně objednat jako zvláštní odstín.
**	Aby bylo možné dosáhnout přirozené hry barev, musí se barevné odstíny objednat jednotlivě a zpracovávat rovněž smíšené.

Skladování

Chráňte proti přehřátí a vlhkosti (obal!).

Technická data

■ Tepelná vodivost:	0,70 W/(m · K)
■ Ekvivalentní tloušťka vzduchové vrstvy ve vztahu k difuzi $s_d H_2O$:	s_d : cca 0,45 m podle EN ISO 7783 (Meldorf obkladové pásky + Meldorf 080 lepicí tmel - ca. 7 mm)
■ Reakce na oheň:	A2-s1, d0 podle ČSN EN 13501-1
■ Kapilární pohlcování vody:	cca 0,27 kg/(m ² · h ^{0,5})

TECHNICKÁ INFORMACE

Doplňkové výrobky

- Meldorf 080 lepicí tmel
- Meldorf 081 spárovací tmel

Zpracování

Úvod

K ochraně před deštěm během vysychání zakryjte v případě potřeby lešení plachtami. Vlivem použití přírodních surovin jsou možné malé barevné rozdíly. Proto používejte materiál jedné výrobní šarže, nebo různé šarže předem navzájem promíchejte.

Vhodné podkladové materiály

Doporučená základní vrstva ETICS:

- Capatect 190
- Capatect 186M

Ostatní podklady:

- Malty skupiny PII, III a podobné
- Beton
- Nosné minerální omítky a nátěry
- Sádrokartonové desky a malty skupiny IV + V v interiéru

Úprava podkladového materiálu

Podmínky při zpracování

Podklad musí být rovný, čistý, suchý, pevný, nosný a zbavený odpuzujících látek.

Během zpracování a ve fázi vysychání nesmí teplota okolního vzduchu a podkladu poklesnout pod +5°C.

Nezpracovávejte na plochách rozechrátých slunečním zářením, a za deště nebo za silného větru.

Okamžitě po použití vodou.

Čistění nářadí

Pomocný nátěr

Na cementem pojene podklady (včetně základních vrstev ETICS), použijte základní nátěr Capatect Putzgrundem, aby se maximálně zabránilo výkvetu.

Pokládání a spárování

Některé odstíny řady Meldorf jsou tvořeny variacemi odstínů. Aby se dosáhlo hry barev na povrchu, musí být různé variace vzájemně dobře promíchány. Proto karton nezpracovávejte po vrstvách, abyste se vyhnuli koncentraci jednotlivých odstínů barev.

Plochu, která má být pokryta, rovnomořně rozdělte vodorovně na pásy výškovými značkami (šňůrou).

Formát cihla: cca 33 cm = 4 řady

Formát "pískovec": individuálně

Přitom dodržujte cca 12 mm šířku spáry.

Exklusiv Typ OSLO, KOPENHAGEN, STOCKHOLM

300 mm = 6 řad

Přitom dodržujte cca 10 mm šířku spáry.

Pokud je třeba dodržovat pevné linie (např. okenní překlady), měly by sloužit jako výchozí bod pro měření. Při dělení výšky lze vzít v úvahu mírné rozměrové posuny.

Lepení obkladových pásků se provádí nejúčelněji shora dolů počínaje rohovými obkladačkami. Lepicí tmel Meldorf je třeba nanášet vždy v pásech mezi výškovými značkami a vodorovně sjednotit ozubeným hladítkem (ozubení 4 x 6 mm).

U typu „pískovec“ lze pravidelnou nebo libovolnou kombinací různých formátů a příslušných přířezů docílit harmonického utváření plochy. Přednostně by se měly v tomto sortimentu vzájemně kombinovat barevné odstíny šedé, žluté a červené.

Jednotlivé pásky je nutno posuvným pohybem řádně zatlačit do lepicího tmelu tak, aby nevznikaly dutiny. Vždy se smí nanášet jen tolik tmelu, kolik lze bezprostředně obložit. Je třeba dbát na přesné uspořádání vazby.

Po obložení se tmel v oblasti spár rovnomořně rozetře plochým štětcem o šířce 10 mm a zapracuje se do boků obkladových pásků. Přechody lepicí malty do pásků musí být těsné, aby nemohlo dojít k průniku vody za obkladový pásek. Přebytečný materiál nechte mírně zaschnout a plochu otřete sметáčkem, plochým štětcem apod., aby se odstranily uvolněné zbytky tmelu.

Obkladové pásky je možno na přání také dodatečně vyspárovat Meldorf spárovacím tmelem. V tom případě odpadá vyhlazování lepicího tmelu.

Pokyny

Úvod

Ploché obkladové pásky Meldorf jsou ručně tvarované a individuálně vyráběné výrobky, u kterých je třeba vzít ohled na rozdíly barevného odstínu a na rozměrové tolerance. Za účelem docílení přirozené hry barev je nutno zabránit nahromadění obkladaček se stejným stínováním v jednom barevném odstínu.

Likvidace

Malá množství odpadu se mohou likvidovat s normálním domovním odpadem. Větší množství podle katalogu EAK (evropský katalog odpadů) 17 09 04 (smíšené stavební a demoliční odpady).

TECHNICKÁ INFORMACE

Podrobnější údaje

V tomto tiskopisu není možné pojednávat o veškerých podkladech, které se vyskytují v praxi, a o technických postupech ošetřování tétoho podkladu. Pokud by se pracovalo s podklady, které nejsou uvedeny v této technické informaci, bude nutné provést konzultaci s námi nebo s našimi pracovníky služeb zákazníkům. Jsme ochotni Vám kdykoli poskytnout detailní rady k daným objektům.

Servisní středisko pro zákazníky

Caparol zákaznická podpora:
Tel.: +420 224 324 123
E-Mail: info@caparol.cz
www.caparol.cz

Technická informace · vydání: července 2021

Tato technická informace byla sestavena na základě nejnovějšího stupně techniky a našich zkušeností. S ohledem na množství podkladových materiálů a podmínek v objektech však kupující nebo uživatel nebude zbaven své povinnosti odborně a řemeslně správně vyzkoušet naše materiály na vlastní zodpovědnost, zda jsou vhodné k plánovanému účelu použití za daných podmínek v objektu. Novým vydáním ztrácí tento tiskopis svou platnost.

Caparol Czechia s.r.o. • Walterovo náměstí 329/3, 158 00 Praha 5 • Internet: www.caparol.cz • E-Mail: info@caparol.cz